極東開発工業(株) スクイーズコンクリートポンプ車 PH50-17 2004年製



型式			PH50-17		ブーム形式			式	全油圧3段屈折
ポンプ	方 式		真空スクイーズ式	1	最大長さ				14. 3m
	最大吐出量(吐出量×吐出圧 カ)		50㎡/h×1. 8Mpa(高速)	,	最 大 地 上 高			高	17. 0m
			36㎡/h×2. 5MPa(低速)		旋回角度				360度全旋回
	コンクリートスランプ値		cm以上	ブー	操作方式				電磁油圧式(手動・リモコン専用)
	残コン排出方式		水洗	ڵ	コンクリート輸送管径			送管径	100A
	ポンピングチュウーブ径		4. 5B			アウトリガ	型	式	手動引出し、ジャッキ油圧式
	最大骨材寸法		25mm		구스		7-	フロント	3600mm(最大)
	ホッパ	容 積	0. 28m³		, ,	7 -21323		シト	
		地上高	約1050mm					'スパン	2680mm(固定)
水タンク容積			350L		操	作	方	式	コントロールパネルによる集中制御
水	型 式		水洗	そ	車	両	全	長	約6740mm
		最大吐出量	50㎡/h(高速)	の	車	両	全	幅	約2060mm
	配管洗净時		36㎡/h(低速)	他	車	両	全	高	約2790mm
		最大吐出圧力	1. 8Mpa(高速)		車	両	重	量	約7200kg
			2. 5MPa(低速)						
	車体洗浄時	最大吐出量	90L∕min						
	十 PT //C /于 P可	最大吐出圧力	0. 3MPa(最大)]					