

極東開発工業(株) ピストンコンクリートポンプ車
PY125-36
2013年製



型 式		PY120-36		ブーム形式		全油圧4段屈折		
仕 様		8B仕様		最大長さ		32.1m		
性能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧 力)	標準圧送	103m ³ /h×5.9MPa	ブーム	最大地上高	35.6m		
		高圧圧送	75m ³ /h×8.5MPa		旋回角度	370度限定		
	コンクリートスランプ値	cm			操作方式	電磁油圧式(手動・リモコン専用)		
	残コン排出方式	水洗			コンクリート輸送管径	125A		
	輸送管径	125A			アウトリガ	型 式	スライド及ジャッキ共油圧式	
	最大骨材寸法	40mm				フロント張出	7600mm(最大)	
コンクリートシリンダ数	2		センター張出	7800mm(最大)				
ポンプ 本体	シリンダ径×ストローク		直径205×2100mm	リアスパン	1000mm(固定)			
	ホッパ	容 積	0.5m ³	その他	操作方式	コントロールパネルによる集中制御		
		地上高	約1250mm		架装シャシ	25トン車級		
	水タンク容積		500L		車両全長	約11980mm		
水 ポン プ	型 式		複動ピストン式		車両全幅	約2490mm		
	配管洗浄時	最大吐出量	25m ³ /h	車両全高	約3600mm			
		最大吐出圧力	8.0/6.6MPa		車両総重量	約24990kg		
	車体洗浄時	最大吐出量	40L/min					
最大吐出圧力		7.0/5.7MPa						